

DS40 Descaler & Cleaner 2 Kg

Kód výrobku: 62476

- Rychle odstraňuje vodní kámen, usazeniny a pozůstatky
- Obnovuje cirkulaci a zlepšuje výkonnost ohřevu
- Sypký prášek pro snadné použití zařízení pro powerflushing nebo aplikace prostřednictvím nádrže F&E nebo vstřikovače (pro uzavřené systémy)
- Pokud je produkt vyčerpán, začne svítit žlutě
- Kompatibilní se všemi smíšenými kovovými systémy
- Neutralizér je součástí balení



DS40 Descaler & Cleaner je rychle působící kyselinový čistič na bázi kyseliny citronové, který je určen pro odstranění vodního kamene, magnetitu nebo černých usazenin a ostatní kontaminace systému. Je vhodný pro použití při powerflushingu, může být také použit pro jednotlivé odstranění vodního kamene tepelného výměníku a součástí bojleru.

Fyzické vlastnosti/Specifikace

	DS40 Descaler & Cleaner	System Neutraliser
Barva:	Červená	Bezbarvý
Zápach:	Mdlý (v roztoku)	Čpavkový (slabý)
Forma:	Prášek	Tekutina
pH:	2-3 (2% hmotnostních v roztoku)	11,0 (5% hmotnostních v roztoku)
SG:	n/a	1,12

Aplikace

Pro podrobné instrukce při čištění ústředního topného systému při použití DS40 Descaler & Cleaner se prosím obraťte na návod přiložený k balení. Produkt může být vložen jako sypký prášek přímo do jednotky pro powerflushing. Popřípadě může být použit předem rozpuštěný v teplé vodě a aplikován do nádoby F&E nebo do uzavřeného systému prostřednictvím dávkovací nádoby přímo do radiátoru.

Jedna krabice (2 kg) obvykle vystačí k vyčištění klasického domácího ústředního topného systému. Pro větší, případně silněji znečištěné a zanesené systémy, může být zapotřebí více prášku. Během úvodní fáze čištění indikuje změna barvy (červeno-žlutá) spotřebování produktu a je potřeba přidat více prášku.

Jakmile bylo čištění dokončeno, přidávejte láhev Systém Neutraliser, dokud se roztok nezbarví na žluto. Pokud je voda stále červená, potřebujete více neutralizéru. Je-li přiložená láhev nedostačující, musíte dokoupit další Systém Neutraliser od velkoobchodníků značky Fernox. Systém musí odtéct a být několikrát vypláchnut čistou vodou, dokud není odtékající kapalina čistá.

Po konečném odtoku je doporučeno, aby systém inhibován pomocí Fernox Protector F1.

Nepoužívejte pro nepřímě ohřívání zásobníky s jedním přívodem, např. "Primatik" nebo podobné.

Balení, zacházení a skladování

Fernox DS40 Descaler & Cleaner je dodáván v 2kg balení jako dvoudílný systém, 1,5 kg balení DS40 Descaler & Cleaner a 500 ml balení Systém neutraliser.

Fernox DS40 Descaler & Cleaner je klasifikován jako silné oční dráždidlo, takže by měla být při používání produktu věnována důkladná pozornost. Pro podrobnější informace se obraťte na bezpečnostní list (SDS). Držte daleko od dětí.

JEDNOTLIVÁ POLOŽKA				
Výška (mm)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Hmotnost (kg)	Čárový kód EAN
210	194	103	2.982	5014551624757

VNĚJŠÍ OBAL					
Výška (mm)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)	Hmotnost (kg)	Čárový kód ITF	Typ Palety
226	392	327	18.240	05014551002036	Blok