

CENTRAL HEATING PROTECTOR F1

- Ochranný prípravok pre domáce systémy ústredného kúrenia vyrobené zo zmiešaných kovov.
- Chráni pred koróziou a vodným kameňom.
- Znižuje hlučnosť kotla.
- Znižuje potrebu častého odvzdušňovania radiátorov.
- Predlžuje životnosť systémov.
- Zabraňuje zadieraniu čerpadiel.
- Šetrí na účtoch.
- Znižuje náklady na údržbu.
- Udržiava výkonnosť systémov.
- Zabraňuje vytváraniu chladných miest na radiátoroch.
- Nie je toxický a neškodí ŽP.



Použitie produktu

Fernox Protector F1 ponúka dlhodobú ochranu domácich systémov ústredného kúrenia proti internej korózii a formovaniu vodného kameňa. Zabraňuje korózii všetkých kovov používaných na výrobu takýchto systémov, ako sú napríklad železité kovy, hliník, meď a medené zliatiny. Je vhodný pre všetky typy kotlov, radiátorov a potrubných systémov. Fernox Protector F1 je kompatibilný so všetkými kovmi a materiálmi bežne používanými v systémoch ústredného kúrenia.

Pre neustálu ochranu systému odporúčame pravidelnú kontrolu hladiny prípravku Protector F1 raz ročne. Koncentráciu tohto produktu v systéme možno jednoducho zmerať pomocou testovacej súpravy Fernox Protector.

Fyzikálne vlastnosti

Protector F1 je zmes anorganických a organických inhibítorov a biocídov pôsobiacich proti korózii a tvorbe vodného kameňa.

Forma:	jasná priehľadná kvapalina
Vôňa:	nevýrazná, aromatická
Forma:	jasná kvapalina
pH (koncentrátu):	6,5
Špecifická hmotnosť:	1,16 pri 20 °C

Aplikácia a dávkovanie

Odporúčaná koncentrácia produktu v systéme je 0,5 %. 500 ml produktu ošetrí ústredné kúrenie v strednom 3- až 4-izbovom dome (100 litrov). Do otvorených systémov pridávajte cez prívod a expanznú nádobu. Do uzavretých systémov pridávajte cez radiátor pomocou vstrekovača Fernox.

V zásobníkoch s nepriamym ohrevom s jedným prívodom, napríklad typu Primatic alebo podobných, sa musia používať chemické látky pridávané do pitnej vody.

Pre neustálu ochranu by mala byť hladina prípravku Fernox Protector F1 pravidelne kontrolovaná raz ročne. Neošetrované alebo zakalené systémy odporúčame najprv dôkladne prečistiť a prepláchnuť podľa normy BS7593 použitím čistiaceho prípravku Fernox Cleaner, a až potom ošetriť ochranným prípravkom Fernox Protector F1, lebo existujúce úlomky alebo nečistoty môžu systém poškodiť.

Balenie, manipulácia a skladovanie

Fernox Protector F1 sa dodáva vo fľašiach s kapacitou 500 ml.

Fernox Protector F1 nie je klasifikovaný ako nebezpečný, ale treba ho držať mimo dosahu detí ako každú inú chemikáliu. Nemiešajte ho s inými chemikáliami. Nepožíte ho. V prípade kontaktu s očami alebo kožou zasiahnuté miesto okamžite opláchnite výdatným množstvom vody.