

## FC3 CLEANER

- Čistiaca látka pre komerčné vykurovacie a chladiace systémy
- Prostriedok na čistenie nových zariadení pred uvedením do prevádzky
- Odstraňuje usadeniny a uvoľnené šupiny a obnovuje výkonnosť existujúcich systémov
- Kompatibilný so všetkými kovmi a materiály bežne používanými v vykurovacích a chladiacich systémoch
- Bez neutralizátora
- Vhodný pre použitie vo všetkých známych preplachovacích zariadeniach
- Bezkyseľinová formula
- Nerizikový a šetrný k životnému prostrediu



### Použitie výrobku

Fernox **FC3 Cleaner** je multifunkčný čistiaci prostriedok na čistenie nových zariadení pred ich uvedením do prevádzky a na odstraňovanie usadenín z existujúcich systémov.

Jemný preparát mobilizuje usadeniny a potom je ľahké ich odstrániť prostredníctvom vypláchnutia.

Fernox **FC3 Cleaner** je mimoriadne vhodný pre čistenie starších zariadení bez spôsobovania únikov. Fernox **FC3 Cleaner** je skvelý pre pasivovanie kovových povrchov pred pridaním Fernox **FC1 Inhibitor-a** (alebo vhodného inhibítora Fernox).

Fernox **FC3 Cleaner** poskytuje vynikajúce ochranné vlastnosti a je kompatibilný so všetkými kovmi a materiály bežne používanými vo vykurovacích a chladiacich systémoch.

### Fyzikálne vlastnosti

Farba:	Oranžová
Vôňa:	Aromatická
Forma:	Tekutina
pH (konc):	6.5
pH (X% soln)	6.9
SG:	1:09 pri 20 ° C

### Použitie a dávkovanie

Pre optimálne výsledky by mal byť celý systém odvodnený.

Fernox **FC3 Cleaner** sa dávkuje pri koncentrácii 1% a do systému sa uvádza pomocou vhodného dávkovacieho bodu.

Pri čistení pred uvedením do prevádzky ponechajte v obehu Fernox **FC3 Cleaner** aspoň tri hodiny pri normálnej prevádzkovej teplote. Pre odstránenie usadenín z existujúcich systémov, ponechajte v obehu pri bežných prevádzkových podmienkach až 7 dní, kým v systéme nie je dosiahnutý prijateľný prietok. Ak sú systémy silne zanesené, môže byť nevyhnutné ďalšie/opakované použitie prípravku Fernox **FC3 Cleaner**



Prepláchnite a nechajte odtekať studenú vodu, kým nebude číra a kým Fernox **FC3 Cleaner** nie je úplne vypláchnutý zo systému. Fernox **FC3 Cleaner** sa obvykle odstráni po troch kompletných prepláchnutiach.

Nakoniec pridajte Fernox **FC1 Inhibitor** (alebo vhodný Fernox inhibítor) ako prevenciu voči ďalšiemu poškodeniu koróziou a usadeninami.

### **Balenie, manipulácia a skladovanie**

Fernox **FC3 Cleaner** je dodávaný v 20 litrových nádobách.

Fernox **FC3 Cleaner** je klasifikovaný ako nerizikový, ale podobne ako u všetkých chemikálií je nutné ho držať mimo dosahu detí. Nemiešajte s ďalšími chemikáliami. Neužívajte vnútorne. V prípade kontaktu s očami alebo pokožkou okamžite prepláchnite vodou.